




Integra One, IntegraOne IP

impression par jet d'encre

Jet d'encre HP Integra One - Integra One IP



Changement de cartouche simple et rapide



Hauteur d'impression



Écran intégré



Environnement de production **humide et poussiéreux** accepté par Integra One IP



Vitesse d'impression **en continu**



Netteté d'impression sur carton, surfaces vernies, les films et les plastiques

L'imprimante Integra One MARKOPRINT est basée sur une technologie fiable. Son **écran intégré** permet, de saisir des champs variables, et d'effectuer les réglages de fonctionnement.

Le système imprime des textes, des codes-barres, des codes 2D, des dates de péremption, des numéros de lots, etc... jusqu'à 12,5 mm de hauteur et avec une résolution allant jusqu'à 900 dpi sur papier, carton, surfaces vernies, films et plastiques, grâce à ses encres à eau et à solvants.

Le contrôle intelligent des cartouches par SmartCard repère le type d'encre et **règle automatiquement**

les paramètres d'encre nécessaire. La **SmartCard** collecte et enregistre également le niveau de remplissage des cartouches et indique en permanence le niveau de remplissage au module de commande (aucun arrêt de production inattendu, l'opérateur peut assurer le réapprovisionnement à temps). Grâce **au support breveté "Click'n Print"**, le changement de cartouche est simple et rapide.


- **Integra One** pour milieu standard
- **Integra One IP** pour milieux difficiles (à fort dégagement de poussière ou à nettoyage humide) : industrie agroalimentaire, plastique, pharmaceutique ou chimique.



Integra One



Integra One IP



ALLEN France sas

11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com



ALLEN FRANCE

Jet d'encre HP Integra One - Integra One IP

Données de performances		*dépend de la configuration
Vitesse maximale d'impression (300 dpi horizontale)	Jusqu'à 180 m/min*	
Résolution d'impression horizontale	50 à 900 dpi, réglable	
Résolution d'impression verticale	300 à 600 dpi*	
Hauteur maximale d'impression	12,5 mm	
Technologie	HP MK3	
Identification	SmartCard	
Champ de texte	Oui	
Compteur	Oui*	
Heure	Oui*	
Champ de date / décalage de date	Oui*	
Logo	Oui*	
Saisie de variables	Oui*	
Champ d'actions	Oui*	
Code 1D / Code 2D	Oui*	
Transfert de données par clé USB	Oui (USB C)	
Ethernet	Oui*	
Wifi	en option	
ETA232	Oui	
Niveaux de mots de passe	Oui*	
Entrée et sortie configurables	Oui*	



Données techniques

Poids	662 g
Dimensions (LxlxH)	188 x 80 x 98 mm
Tension d'entrée	90 - 260 VAC, 48 - 60 Hz
Consommation énergétique	35 W
Indice de protection Integra One / Integra One IP	IP 40 / IP 65
Température ambiante	5 à 40°C
Humidité relative de l'air, sans condensation	10 à 90 %
Autorisation	CE

Données de performances	Imprimer	Base	Avancé	Pro/HiSpeed 1
Vitesse maximale d'impression	60	30	90 / 60*	60 / 90 / 180*
Résolution d'impression verticale	300 / 600 dpi	300 / 600 dpi	300 / 600 dpi	300 / 600 dpi
Résolution d'impression horizontale	50 / 900 dpi	50 / 900 dpi	50 / 900 dpi	50 / 900 dpi
Longueur de texte maximale en 300 dpi	2 m	2 m	2 m	6 m
Champ de texte	+	+	+	+
Compteur	+	-	+	+
Indication de l'heure	+	+	+	+
Champ de date	+	+	+	+
Décalage de date	+	-	+	+
Logo	+	+	+	+
Saisie de variables	+	-	+	+
Champ d'actions	-	-	+	+
Code 1D	-	-	+	+
Code 2D	-	-	+	+
Transfert de données par clé USB C	+	+	+	+
Ethernet	-	+	+	+
Protection par mot de passe	-	-	-	+
Entrée / sortie configurables	-	-	-	+
DB-Print	-	-	-/+ iDesign Pro	+

* recommandé pour les applications avec codes)barres, + disponible, - non disponible
sous réserve de modifications techniques pouvant survenir à tout moment.

