

Basic

Étiqueteuse

Étiqueteuse : Basic



Fabriqué en Allemagne



Vitesse jusqu'à 25 m/min



Taille des étiquettes :
de 12 x 12 mm à 160 x 400 mm



Étiquettes
jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur



Possibilité d'intégrer
un codeur à chaud




Précision d'arrêt
des étiquettes : $\pm 0,8$ mm

L'étiqueteuse Herma Basic est une étiqueteuse économique pour usage standard, facile d'utilisation et très précise dans son fonctionnement.

Elle approvisionne et décolle les étiquettes

à une vitesse qui peut aller jusqu'à 25 m par minute. La vitesse se règle sur l'écran tactile.

Grâce à la commande intégrée, une armoire électrique supplémentaire est inutile.



1



ALLEN France sas

11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com



Étiqueteuse : Basic

TABLEAU	HERMA Basic
Taille d'étiquettes utilisables:	De 12 x 12 mm à 160 x 400 mm
Étiquettes	Monocouche et multicouche
Épaisseur d'étiquette	Jusqu'à 1,5 mm
Largeur max. de la bande support:	164 mm
Diamètre du rouleau d'étiquettes:	300 mm (enroulement : intérieur/extérieur)
Mandrin du rouleau d'étiquettes:	Mandrin 76 mm (en option : 40 mm, 45 mm)
Vitesse max.:	Réglable jusqu'à 25 m/min
Précision d'arrêt des étiquettes:	± 0,8 mm
Diamètre intérieur:	300 mm (convient à l'intégration d'imprimantes, par ex. d'un codeur à chaud)
Dérouleur:	Mécanique
Enrouleur:	Mécanique (régulé)
Version:	Version gauche/droite
Capteur d'arrêt des étiquettes:	Pour étiquettes non transparentes, cellule photoélectrique à fourche ; Capteur FS03 en option nécessaire pour les étiquettes transparentes
Élément de commande:	Clavier avec écran ; langues au choix : allemand, anglais, français, espagnol
Commande:	Intégrée dans l'étiqueteuse
Indice de protection:	IP 40
Valeurs de raccordement:	110 / 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz ; entrée large tension (adaptation automatique) ;
Câble secteur au choix :	Type B NEMA 5-15, 3 broches / type E+F CEE 7/7
Fixation:	Mêmes points de fixation que pour la HERMA 400
Transmission des étiquettes:	Remplaçable : arrête de distribution droite avec brosse, rouleau Ou rouleau élastique ou languette pivotante pneumatique en option
Indication des défauts:	Affichage sur l'écran
Certifications:	Conformité CE

